



SRP


01
Blanco


Descripción del producto

Atractivo y resistente: su diseño rígido pero curvo lo hace lo suficientemente robusto para rematar cualquier instalación que requiera una moldura interior, manteniendo al mismo tiempo una apariencia estética y elegante.

El producto puede instalarse tanto en posición horizontal como vertical, alrededor de superficies de trabajo, como zócalo en pisos o como moldura de transición entre pared y techo.

Para lograr un acabado perfecto, se encuentran disponibles piezas para uniones a inglete y tapas terminales compatibles con el perfil SRP.

Mantenimiento

El perfil Genesis ESP no requiere mantenimiento especial. Debe limpiarse periódicamente con un detergente neutro para conservar su apariencia.

La limpieza regular ayuda a prolongar la vida útil del perfil y garantiza que no se produzca corrosión que pueda afectar la seguridad.

Detalles técnicos

El UPVC (PVC rígido) es especialmente adecuado para una amplia variedad de aplicaciones gracias a su excelente resistencia química. No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:

No se recomienda su uso a temperaturas superiores a 60 °C.

Es resistente a la mayoría de aceites, alcoholes, gasolina y grasas.

No es apto para estar en contacto con hidrocarburos aromáticos y clorados, cetonas, compuestos nitro, ésteres ni éteres cíclicos, ya que pueden provocar deformación o hinchamiento del material.

Propiedad	Método de ensayo	Resultado
Punto de reblandecimiento Vicat	ISO 306 / PN-EN ISO 306:2014-02	79,8 ± 20 °C
Dureza Shore	PN-EN ISO 868:2005	70 ± 5 ShD
Resistencia al impacto Charpy	PN-EN ISO 179-1/1eC:2010	1,7 kJ/m ² *El ensayo se realiza sobre la materia prima y no sobre el producto terminado.
Esfuerzo máximo / durabilidad	PN-EN ISO 527-1:2012, PN-EN ISO 527-2:201235,4	MPa
Variación de color	L*a*b	Conforme con la referencia de color definida (ΔE ≤ 4)

Dimensiones

Disponible en longitudes de 2,5 m.
Altura visible: 21 mm.

Productos complementarios

Los siguientes accesorios están disponibles para completar la instalación:

SRE: Esquina exterior de dos vías.

SRI: Esquina interior de dos vías.

SRT: Esquina interior de tres vías.

Todos los accesorios se suministran en paquetes de 5 unidades.

Instalación

1. Corte el perfil a la longitud requerida, considerando los cortes a inglete necesarios para las esquinas.
2. Asegúrese de que las superficies donde se instalará la moldura estén completamente limpias y libres de polvo.
3. Aplique un cordón aproximado de 5 mm de silicona o acrílico en la parte posterior del perfil, sobre o alrededor de ambas alas de soporte. Si el producto se utiliza alrededor de una bañera, se recomienda utilizar silicona para permitir pequeños movimientos estructurales.